

 <b>MarelliMotori</b> Powering the future®		<b>TECHNICAL DATASHEET</b>			
		THREE-PHASE INDUCTION MOTOR - SQUIRREL CAGE			
Nostro riferimento Our Reference		Date		27/01/2022	
Cliente Customer		Idea Makina TR		Rev. 0	
MOTORE TIPO - MOTOR TYPE		<b>D3C80MB2</b>			
ESECUZIONE ATEX - ATEX EXECUTION		Ex db IIB T4Gb			
POTENZA NOMINALE - RATED OUTPUT	kW	1,1			
CLASSE DI EFFICIENZA - EFFICIENCY CLASS		IE3			
SERVIZIO - DUTY		S1			
TENSIONE NOMINALE - RATED VOLTAGE		V	400		
COLLEGAMENTO DELLE FASI - PHASES CONNECTION		Delta			
FREQUENZA NOMINALE - RATED FREQUENCY		Hz	50,0		
CORRENTE NOMINALE - RATED CURRENT		A	2,4		
VELOCITA' NOMINALE - RATED SPEED		rpm	2861		
FORMA COSTRUTTIVA - MOUNTING		IM	B3		
ESECUZIONE - EXECUTION		TEFC			
GRADO di PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE		IP	55		
TIPO di RAFFREDDAMENTO - COOLING METHOD		IC	411		
MOMENTO D'INERZIA - MOMENT OF INERTIA		kgm <sup>2</sup>	0,001		
TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE		°C	40		
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE - SITE ALTITUDE		m	< 1000		
CLASSE di ISOLAMENTO - INSULATION CLASS		F			
SOVRATEMPERATURA - TEMPERATURE RISE		B			
NORME APPLICABILI - APPLICABLE STANDARDS		IEC 60034-1 - IEC 60079			
PERCENTUALE DI CARICO - PARTIAL LOAD DATA		%	100	75	50
RENDIMENTO - EFFICIENCY		%	83,0	83,0	80,4
FATTORE DI POTENZA - POWER FACTOR			0,81	0,76	0,64
COPPIA - TORQUE	NOMINALE - FULL LOAD	Nm	4		
	SPUNTO - LOCKED ROTOR	p.u.	3,5		
	MASSIMA - PULL-OUT	p.u.	3,5		
CORRENTE di C.C. - LOCKED ROTOR CURRENT		p.u.	7,6		
AVVIAMENTO - STARTING METHOD		DOL			
PROTEZIONI TERMICHE	AVVOLGIMENTI - WINDINGS	-			
THERMAL PROTECTIONS	CUSCINETTI - BEARINGS	-			
SCALDIGLIE ANTICONDENSA - HEATING ELEMENTS		V / W	-	/	-
TIPO CUSCINETTI - BEARING TYPE	L.A. - D-end	6204 ZZ			
	L.O. - N-end	6204 ZZ			
LUBRIFICAZIONE - LUBRICATION	TIPO - TYPE	-			
	INTERV. - INTERVAL	h / g	-		
DIREZIONE di ROTAZIONE - DIRECTION of ROTATION		CW or CCW			
RUMOROSITA' A VUOTO - NO LOAD NOISE (*)		dB(A)	65		
PESO - WEIGHT		kg	approx.	27,6	
INTENSITA' di VIBRAZIONE - VIBRATION LEVEL		A			
VERNICIATURA - PAINTING		RAL 5010			

(\*) Motore alimentato da rete, tolleranza +3dB(A) - Motor fed by main, tolerance +3dB(A)

db\_motori\_V2.4.2

**PRELIMINARY**